

## LOVSPEIL § 5-13

Ny bestemmelse: § 5-13 «Forflytning av havarert kjøretøy med bergingsbil»		Tidligere bestemmelse: § 5-13 «Bruk av bergingsbil»	
1.	Forflytning av havarert kjøretøy med bergingsbil kan skje med aksellast, totalvekt, lengde og bredde i henhold til de bestemmelser som er gitt i § 5-4 uten hensyn til bestemmelsene i denne paragraf. For havarert kjøretøy i opphengt slep gjelder bestemmelsene om påhengsvogn og vogntog bestående av motorvogn med påhengsvogn tilsvarende. For havarert kjøretøy i rullende slep gjelder bestemmelsene om slepvogn og vogntog bestående av motorvogn med slepvogn tilsvarende.		(ny bestemmelse)
2.	Følgende forflytning av havarert kjøretøy med bergingsbil kan finne sted uten dispensasjon på vilkår nevnt i nr. 5:		(ny tekst)
	a. Uten hensyn til bestemmelsene i denne paragraf om største tillatte lengde, laster eller om frakobling av tilhenger kan motorvogn eller vogntog som er til hinder for annen trafikk, flyttes til nærmeste sikre omlastingsplass ved hjelp av bergingsbilen. Dette gjelder likevel ikke veggruppe IKKE.	4.	Uten hensyn til bestemmelsene i denne paragraf om største tillatte lengde, laster eller om frakobling av tilhenger kan motorvogn eller vogntog som er til hinder for annen trafikk, flyttes til nærmeste sikre omlastingsplass ved hjelp av bergingsbilen. Dette gjelder likevel ikke for veger i veggruppe IKKE.
	b. Fra havaristed til nærmeste sikre omlastingsplass og nærmeste verksted som kan utbedre feilen, kan forflytning av havarert kjøretøy med bergingsbil skje med de vekter og lengder som angis i nr. 4.	1.	For berging av havarert kjøretøy fra havaristed til nærmeste sikre omlastingsplass kan bergingsbil på vilkår nevnt i denne paragraf overskride det som er tillatt etter § 5-4 og veglister gitt i henhold til § 5-3 nr. 2 bokstav a. Om nødvendig kan havarert kjøretøy transporteres videre til nærmeste verksted som kan utbedre feilen. For transport til reparasjonssted må det søkes dispensasjon.
	c. Annen forflytning av havarert kjøretøy uten last kan på veger i veggruppe A og B skje med lengde inntil 25,00 meter, bredde inntil 3,25 meter og aksellast og totalvekt som angitt i § 5-8 nr. 3.		(ny bestemmelse)

3.	Dispensasjon med tidsbegrensning kan innvilges for forflytning av havarert kjøretøy med bergingsbil inntil de vekter og lengder som angis i nr. 4.	(ny bestemmelse)																																																		
4.	Følgende vekter og lengder er tillatt ved forflytning av havarert kjøretøy med bergingsbil under dispensasjon med tidsbegrensning:	2. Følgende gjelder for tillatt overskridelse av aksel- og boggilastene:																																																		
	<p>a. Tillatt aksellast på veg, inkl. bru:</p> <table border="1" data-bbox="405 448 1137 635"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">Tonn</th> </tr> <tr> <th>Aksel/ akselkombinasjon</th> <th>Bk10</th> <th>BkT8</th> <th>Bk8</th> <th>Bk6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aksellast</td> <td>16</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Boggilast</td> <td>24</td> <td>18</td> <td>16</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Trippelboggilast</td> <td>30</td> <td>24</td> <td>21</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table>		Tonn				Aksel/ akselkombinasjon	Bk10	BkT8	Bk8	Bk6	Aksellast	16	11	11	8	Boggilast	24	18	16	12	Trippelboggilast	30	24	21	16	<p>b. Tillatt aksellast på veg, inkl. bru:</p> <table border="1" data-bbox="1290 448 2022 635"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">Tonn</th> </tr> <tr> <th>Aksel/ akselkombinasjon</th> <th>Bk10</th> <th>BkT8</th> <th>Bk8</th> <th>Bk6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aksellast</td> <td>16</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Boggilast</td> <td>24</td> <td>18</td> <td>16</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Trippelboggilast</td> <td>30</td> <td>24</td> <td>21</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table>		Tonn				Aksel/ akselkombinasjon	Bk10	BkT8	Bk8	Bk6	Aksellast	16	11	11	8	Boggilast	24	18	16	12	Trippelboggilast	30	24	21	16
	Tonn																																																			
Aksel/ akselkombinasjon	Bk10	BkT8	Bk8	Bk6																																																
Aksellast	16	11	11	8																																																
Boggilast	24	18	16	12																																																
Trippelboggilast	30	24	21	16																																																
	Tonn																																																			
Aksel/ akselkombinasjon	Bk10	BkT8	Bk8	Bk6																																																
Aksellast	16	11	11	8																																																
Boggilast	24	18	16	12																																																
Trippelboggilast	30	24	21	16																																																
	<p>b. Tillatt aksellast dersom hastigheten begrenses til 15 km/t ved brupassering:</p> <table border="1" data-bbox="405 708 1137 898"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">Tonn</th> </tr> <tr> <th>Aksel/ akselkombinasjon</th> <th>Bk10</th> <th>BkT8</th> <th>Bk8</th> <th>Bk6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aksellast</td> <td>19</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Boggilast</td> <td>27</td> <td>20</td> <td>18</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Trippelboggilast</td> <td>33</td> <td>26</td> <td>23</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>		Tonn				Aksel/ akselkombinasjon	Bk10	BkT8	Bk8	Bk6	Aksellast	19	13	13	10	Boggilast	27	20	18	14	Trippelboggilast	33	26	23	18	<p>c. Tillatt aksellast dersom hastigheten begrenses til 15 km/t ved brupassering:</p> <table border="1" data-bbox="1290 708 2022 898"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">Tonn</th> </tr> <tr> <th>Aksel/ akselkombinasjon</th> <th>Bk10</th> <th>BkT8</th> <th>Bk8</th> <th>Bk6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aksellast</td> <td>19</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Boggilast</td> <td>27</td> <td>20</td> <td>18</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Trippelboggilast</td> <td>33</td> <td>26</td> <td>23</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>		Tonn				Aksel/ akselkombinasjon	Bk10	BkT8	Bk8	Bk6	Aksellast	19	13	13	10	Boggilast	27	20	18	14	Trippelboggilast	33	26	23	18
	Tonn																																																			
Aksel/ akselkombinasjon	Bk10	BkT8	Bk8	Bk6																																																
Aksellast	19	13	13	10																																																
Boggilast	27	20	18	14																																																
Trippelboggilast	33	26	23	18																																																
	Tonn																																																			
Aksel/ akselkombinasjon	Bk10	BkT8	Bk8	Bk6																																																
Aksellast	19	13	13	10																																																
Boggilast	27	20	18	14																																																
Trippelboggilast	33	26	23	18																																																
	<p>a. Største tillatte lengde ved berging av havarert kjøretøy</p> <table border="1" data-bbox="454 935 1039 1086"> <tbody> <tr> <td>Motorvogn, unntatt buss</td> <td>25,00 meter</td> </tr> <tr> <td>Tilhenger, unntatt semitrailer</td> <td>25,00 meter</td> </tr> <tr> <td>Buss</td> <td>28,00 meter</td> </tr> <tr> <td>Leddbuss og semitrailer</td> <td>31,00 meter</td> </tr> </tbody> </table>	Motorvogn, unntatt buss	25,00 meter	Tilhenger, unntatt semitrailer	25,00 meter	Buss	28,00 meter	Leddbuss og semitrailer	31,00 meter	<p>3. Største tillatte lengde ved berging av havarert kjøretøy</p> <table border="1" data-bbox="1339 935 1924 1086"> <tbody> <tr> <td>Motorvogn, unntatt buss</td> <td>25,00 meter</td> </tr> <tr> <td>Tilhenger, unntatt semitrailer</td> <td>25,00 meter</td> </tr> <tr> <td>Buss</td> <td>28,00 meter</td> </tr> <tr> <td>Leddbuss og semitrailer</td> <td>31,00 meter</td> </tr> </tbody> </table>	Motorvogn, unntatt buss	25,00 meter	Tilhenger, unntatt semitrailer	25,00 meter	Buss	28,00 meter	Leddbuss og semitrailer	31,00 meter																																		
Motorvogn, unntatt buss	25,00 meter																																																			
Tilhenger, unntatt semitrailer	25,00 meter																																																			
Buss	28,00 meter																																																			
Leddbuss og semitrailer	31,00 meter																																																			
Motorvogn, unntatt buss	25,00 meter																																																			
Tilhenger, unntatt semitrailer	25,00 meter																																																			
Buss	28,00 meter																																																			
Leddbuss og semitrailer	31,00 meter																																																			
5.	Ved overskridelse av tillatte vekter og dimensjoner som angitt i § 5-4, gjelde i tillegg følgende:	2. Følgende gjelder for tillatt overskridelse av aksel- og boggilastene: a. generelt																																																		
	a. Største hastighet skal ikke være over 60 km/t ved berging av havarert kjøretøy når bergingsbilens aksellast blir enten mer enn 2 tonn eller dens boggilast blir 4 tonn over det som er tillatt etter § 5-4 nr. 1.	1. Største fart skal ikke være over 60 km/t ved berging av havarert kjøretøy når bergingsbilens aksellast blir enten mer enn 2 tonn eller dens boggiaksellast blir mer enn 4 tonn over det som er tillatt etter § 5-4 nr. 1.																																																		
	b. Ved berging av vogntog må tilhengeren kobles fra den trekkende motorvognen. Semitrailer kan unntas i de	2. Ved berging av vogntog må tilhengeren kobles fra trekkvognen.																																																		

	tilfeller der det ikke lar seg gjøre å koble semitrailer fra trekkbil uten å påføre skader på materiellet eller vegen.		
	c. Minst 20 % av bergingsbilens aktuelle totalvekt må hvile på styrende hjul.		3. Minst 20 % av bergingsbilens aktuelle totalvekt må hvile på styrende hjul.
	d. Tillatelse til overskridelse gjelder ikke på veg eller bru hvor skiltet vektbegrensning er innført.		4. Tillatelse til overskridelse gjelder ikke på veg eller bru hvor skiltet vektbegrensning er innført.
	e. Under transport etter denne paragraf skal bergingsbilen ha minst én varsellykt som gir blinkende gult lys til alle sider.		5. Under transport etter denne paragraf skal bergingsbilen ha minst én varsellykt som gir blinkende gult lys som er synlig til alle sider.
	f. Lengde over 20,00 meter skal merkes «lang transport». Ved lengde over 25,00 meter skal det benyttes ledsagerkjøretøy merket i samsvar med bestemmelsene i § 3-4.	3.	Lengde over 20,00 meter skal merkes «lang transport». Ved lengde over 25,00 meter skal det benyttes ledsagerkjøretøy merket i samsvar med bestemmelsene i § 3-4.
	g. Når bredden på transporten er over 3,00 meter eller transporten er slik at den krever mer enn ett kjørefelt, skal transporten følges av minst ett ledsagerkjøretøy som skal være utstyrt med minst én varsellykt som gir blinkende gult lys til alle sider. Merking av utstikkende gods og bruk av skilt på bergingsbil og ledsagerkjøretøy skal være i samsvar med bestemmelsene i § 3-4.	5.	Når bredden på transporten er over 3,00 meter eller transporten er slik at den krever mer enn ett kjørefelt, gjelder følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Transporten skal følges av minst ett ledsagerkjøretøy som skal være utstyrt med minst én varsellykt som gir blinkende gult lys til alle sider.</li> <li>b. Merking av utstikkende gods og bruk av skilt på bergingsbil og ledsagerkjøretøy skal være i samsvar med bestemmelsene i § 3-4.</li> </ul>