



Plan 1 Bøheiveien Rombehandling
1 : 100

OVERFLATE-MATERIALER OG FARGER

GULV

- Acrylicon Flake Blend 5-med ekstra flakes i grønn og terracotta, for mørkere uttrykk (grønn) Oppkant til tegl/betong utføres også i Acrylicon
- Acrylicon Flake Blend 13 (brun/rust) Oppkant til tegl/betong utføres også i Acrylicon
- Acrylicon Flake Blend 5 (grønn)
- Betonggulv, behandlet med klar steinfix porefyller og coating eller tilsvarende

VEGGER

- Ubehandlet massivrød teglsten, med slett overflate, gjerne brukt
- Brannhemmer med farge: Nordtreat NTD 05 Rust
- KEIM 9123 Fasade (Rust)
- KEIM 9105 (Terracotta)
- KEIM 9169 (Rosa)
- JOTUN Refresh 7627 (1706-G29Y)
- JOTUN Tressure 7628 (3508-G36Y)
- Acrylicon Flake Blend 5 (grønn), på Steni platekledning

INNSENDIG HIMLING

BØ 1 og 2:
Soverom og stue/kjøkken Synlige dragere, heltreplater mellom, behandlet med NTD Deco (Klar Matt)
HCWC Malt hvit huntonitt (Tak-ess) for våtrom
Teknisk rom og bod, ingen himling, kun evt. innkassing av tekniske installasjoner i bod

DØRER

- 01 Ytterdør Inngang Kompaktdør RAL 7033, tretrinns lås, kikkhull, innfelt karm/innbruddsikker
- 02 Ytterdør Rømningsdør Kompaktdør RAL 7033, blindskilt/ikke lås eller vrider på utside
- 03 Ytterdobbeltdør bod Dør med trepanel samme fargeog panel som vegg, samme nøkkel som inngangsdør
- 04 Ytterdør teknisk Kompaktdør RAL7033, egen lås/nøkkel kun for teknisk personell
- 05 Innerdør BØ 1 Laminat Formica F4161 Terracotta, NB! Terskelfri
- 06 Innerdør BØ 2 Laminat Formica F7853 Ocean gray NB! Terskelfri

VINDUER

Utvendig malt aluminiumsbeslag RAL 7033, Tilsvarende farge innvendig karm. Vindussmyg, heltre brannhemmet med klar NTD Deco Type glass P6B, bør testes hos leverandør

UTVENDIG TAK

BØ 1 og 2 Planja stålplatetak PL 42 Brunrød | Maroon RAL 8004 NCS S5040-Y70R Evt. annen farge hvis teglstein avviker mye fra denne



NB! Acrylicon, Teglstein, Planja og evt. andre materialer/farger som kan avvike fra beskrivelsen forevises arkitekt for godkjenning