

[illegible]

Etablering af juledekorationer og udstillingsforbindelser under takken vil i hovedsæk være udført af byggherre / anden entreprenør.

Alle jordslædere som kommer ind til eventuelle kammer og hvedefordeling skal tilbodes og videreføres som del af denne erstatning. Der hvor jordslædere kommer op fra balken eller armering kommer ud fra betonen for jordslæderne skal dette sikkes med godkøbt kobling og føres til jordslæderne. Alle jordslædere som ikke er rødgrød i jorden skal være isolerte.

[illegible]

- Indtægtsskatten til hovedcentrene

Til hoved PE skinner i underfordelinger tilknyttes følgende jordledere, men ikke begrænset til:

- Jordledere i kablet til stikkontakter og udtag.
- Jordledere for støjning/omlød, føttingspæler mm.
- Andre spændesystemer, herunder belysnings-, varme- etc.
- Værløsgods-kabler.

Indholds medlems levering og monitoring af jordspaanlæg i henhold til gældende forskrifter og normer med opbygg af jording, beskyttelsesledere og afvejningsforbindelser for beskyttelsesformål.
 All jording skal være komplet udført iht. FLL og MDX 400 2008.

Sammenligningskriterier som ikke er tilgængelige for inspektion skal udfæres med godkendt udfærdigelse som C-pros, herimellem v.l. Punkter dokumenteres med bilde og målinger for innsætning eller slørdning.

Alle tilkoblinger skal være beskyttet mod korrosion- og/eller elektrolytiske processer.
Ved alle underoplysninger skal jordenforbindelse mærkes med gul/gulgrønne strømer. Tager gælden ikke. Forbindelse skal jordenforbindelse mærkes overestimerende med retningslinjer i IEC 603.

Alle kædelevere/låger som stikker og metaliske montagekæder skal jordes. Det anses tilstrækkelig med 1 stk. tilkøbling pr. søm-/væggepel, dvs. for kroen/låger/kæder som er metaliske sammenhengende. Ved krysning af kroer og belysninger udsendes føringsskinner på hver side og forbindes med en lavspændt forlæderledsgevæ (ledet, eksempelvis forlæder led min 6 mm²).

Måske 25 mm2 wire og lavt tryk C-pass eller lignende anslutningslemme. 25 mm2 Pb/Cu kobles til jordkabler i alle etagefordelinger.

Udvekslingen aflyttes i forbindelse med oplysningssøgningen og skal afleveres til den kompetente myndighed.

Potential for
Growth in the
Mid-1990s

Ved rublinger skal disse foretages mod nuptralt jordpotentia!, og med instrument beregnet til formålet.

Hovedforing: Ringstød og tverrforbindelser: Cu 15mm2
Jording i grøfter og udjævning under balken: Cu 25mm2

Oppdragsnr.	Tegningsnr.	Rev.
-------------	-------------	------

05	04	
----	----	--



Den er ikke henslættet og er ikke ment som et bidragsmiddel.

Det er entrepreneurs sitt fulle ansvar å få med alle nødvendige mengder

[illegible]

C	Påført Hydroforanlegg, Rensestasjon og Måle- og reguleringsstasjon	21.04.22	SAK	SRJ	SAK
---	--	----------	-----	-----	-----

Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
			Fag		Format

Ny miljøsentral

Systemskema iordning Prinsinn	Format/Maletstokk
	A1/-

Anbudstegning	SAA	SRJ	SAA
---------------	-----	-----	-----

www.multiconsult.no	10226123-01	E 00 0X 41 01 2022 D					
		Fag	Tegn.type	Etg.	Systemkode	Løpnummer	Årstill

