



Plan 1 Pilehagen Rombehandling
1 : 100

OVERFLATE-MATERIALER OG FARGER

GULV

- Acrylicon Flake Blend 2 (oker)
(flere sorte flakes på gulv enn på vegg)
- Betonggulv, behandlet med klar steinfix porefyller og coating eller tilsvarende

VEGGER

- Utvendig i gårdsrom: Liggende panel behandlet med Brannhemmer Nordtreat NTD 24 (blågrå)
- Innvendig: Massivtre 5 lags CLT, behandles med Brannhemmer Nordtreat NT Deco (Klar/matt)
- Plannja stålplatetak stående på fasade, farge tilsvarende dører, antrasitt/sort
- KEIM 9463 (Blågrå)
- Acrylicon Flake Blend 2 (oker)

INNVENDIG HIMLING

Soverom og stue/kjøkken
Heltre plank uten profil, fallende lengder.
Monteres under bjelker, på tvers fra bjelke til bjelke
Behandles med NTD Deco (klar/matt)

HCWC Malt hvit huntonitt (Tak-ess) for våtrom

Teknisk rom og bod, ingen himling,
kun evt. innkassing av tekniske installasjoner i bod

NB! Acrylicon, Teglstein, Plannja og evt.
andre materialer/farger som kan avvike fra
beskrivelsen forevises arkitekt for godkjenning

DØRER

- 01 Ytterdør Inngang
Kompaktdør RAL 7022-antrasitt, tretrinns lås, kikkhull, innfelt karm/innbruddsikker. Inngang soverom må kunne låses av personell separat
- 02 Ytterdør Rømningsdør
Kompaktdør RAL 7022, blindskilt/ikke lås eller vrider på utside
- 03 Ytterdobbel dør bod
Dør med trepanel samme farge og panel som vegg, samme nøkkel som inngangsdør
- 04 Ytterdør teknisk
Kompaktdør RAL7022, egen lås/nøkkel kun for teknisk personell
- 05 Innerdør
Laminat Formica F5943 Fosil

VINDUER

Utvendig malt aluminiumsbeslag RAL 7022, Tilsvarende farge innvendig karm. Vindussmyg, heltre brannhemmet med klar NTD Deco Type glass P6B, bør testes hos leverandør

UTVENDIG TAK

Plannja stålplatetak Antrasitt/sort

