



Syrevågen

Syrevegen

Syrevegen

Grodheimvegen

Trodaskarvegen

Syrevig

Habnavågvegen

PE100 40

PE100 50

Sandholmen

7.9

10.4

3.3

1:3500



## Pumpekum

Material: Prefabr. uspesifiser Kumform: Sirkulær Dimensjon: 800mm Beregnet kapasitet: 5.28l/s Løftehøyde: 23.27m Legg ved FDV-dokumentasjon for utstyret: 96075921\_SEG4015250C.pdf Eier: Privat (bygningseier) Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82]



## Stoppekran

Eier: Privat (bygningseier) Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82]



## Tilbakeslagssikring

Eier: Privat (bygningseier) Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82]

## Vannledning

Materiale: Polyet. høy dens [PE100] Dimensjon: 40mm Eier: Privat (bygningseier) Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82]

## Spillvannsledning

Materiale: Polyvinylklorid [PVC] Dimensjon: 110mm Eier: Privat (bygningseier) Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82]

## Vannledning

Materiale: Polyet. høy dens [PE100] Dimensjon: 40mm Eier: Privat (bygningseier) Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82]

## Spillvann pumpeledning

Materiale: Polyet. høy dens [PE100] Dimensjon: 50mm Eier: Privat (bygningseier) Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82]



## Anboring

Eier: Privat (bygningseier) Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82]