

FDV-dokumentasjon
Rørleggermester Olsen AS

Nøkkel for åpning og stenging av spindelforlengere.

Type: XN1

Betjeningsnøkkelen XN1 er tilpasset spindelforlengere av type XO og XK som avsluttes med en ståltopp med firkanthull. Firkanthull med innvendig mål 16 mm.

Når spindelforlengeren er montert i gressplen kan denne betjenes for hånd eller nøkkel. Når spindelforlengeren er montert i gateboks må det benyttes nøkkel ved åpning eller stegning. Maksimum vridningsmoment som kan overføres via nøkkelen er 90 Nm og som derved beskytter spindelforlenger og ventil for brudd.

XN1 er L-formet med opphengsøye. Produsert av galvanisert stål, og har en standardlengde på 200 mm.

Type: XN1

Type	Lengde	Form	Vekt	NRF
XN1	20	L	0,3	335 12 03



ISIFLO MESSING VARERØR

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Det er blitt montert Isiflo Varerør i ditt røranlegg.

Isiflo Varerør for bruk på Isiflo Messing Bakkekran eller andre bakkekraner.
 Produsert i PE med galvanisert spindel. Se www.isiflo.no for detaljer.

Bakkekranen og Gatebokser tilpasset Varerøret finnes tilgjengelig på www.isiflo.no.

Varenummer:	Se www.isiflo.no
Materiale:	PE og Galvanisert stål
Dimensjoner:	450-750mm, 550-950mm, 910-1660mm, 1250-2350mm og 2050-3950mm.
Maks driftstrykk:	-
Temp. område:	-10°C til +40°C
Medier:	-
Godkjenning:	-
Overflatebehandling:	Galvanisering
Farge:	Blå og Orange
Øvrige opplysninger:	



ISIFLO MESSING VARERØR

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder:

Rengjøres med mildt såpevann. Bruk ren og fuktig klut.

Løsemidler og produkter som inneholder sterke forbindelse av klor eller ammoniakk bør ikke benyttes.

Ettersyn / Kontroll:**Vedlikeholdsinstruks og – intervall:**

Varerøret bør beveges (åpne/stenge) en gang pr år for å sikre god funksjonalitet.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftinger:

100år. Forutsetter stenging og åpning hvert år.

Garanti og vilkår:

5år mot fabrikkasjonsfeil.

Fuktbestandighet:

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet:

God.

Håndtering av Isiflo ved livsløpslutt / sanering:

Metall: leveres som metallavfall til godkjente returpunkter

Plast (PEHD): plastretur

Produktdetaljer og bruksanvisning:

www.isiflo.no

4. TEKNISK SERVICE

Produsent / importør	Isiflo AS
Postadresse	Box 143
Postnr og poststed	2831 Raufoss
Telefon	61152700
E-post	info@isiflo.com
Internett	www.isiflo.no

DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS

ISIFLO Gategods

Omfatter: Isiflo gategods

Tilbehør og reservedeler:

Stengenøkkel

For produktdetaljer se www.isiflo.no

Til Eier /bruker

Det er blitt montert Isiflo Gategods i ditt røranlegg.

Før Bruk

- Sjekk at gateboksen ikke er skadet og at funksjon er intakt.

Normal drift:

Ingen vedlikehold.

Teknisk Data:

Materiale hoved. Duktilt støpejern.



WHERE QUALITY COUNTS - CHOOSE YOUR PARTNER WISELY

Raufoss Water & Gas AS, Boks 143, NO- 2831 Raufoss • Tel: 61 15 22 24/38 • E-mail: info@isiflo.com

www.isiflo.com

ISIFLO MESSING BAKKEKRAN

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Det er blitt montert Isiflo Messing Bakkekran i ditt røranlegg.

Isiflo Messing Bakkekran for bruk på plast- og metallrør. Bakkekranen er produsert i avsinkningsbestandig messing. Se www.isiflo.no for detaljer.

Bakkekranen består av gummikile for hovedtetting, syrefast spindel og Isiflo messingkoblinger for tilkobling til rør.

Isiflo Messingkoblingen gir en tett og strekkfast forbindelse. Koblingen består av hus, mutter, klemring, trykkring og o-ring.

Spindelforlengere og gatebokser tilpasset Bakkekranen finnes tilgjengelig, se www.isiflo.no.

Varenummer:	Se www.isiflo.no
Materiale:	RA455 - Avsinkningsbestandig messing og NBR o-ring
Dimensjoner:	25 – 63mm
Maks driftstrykk:	16bar
Temp. område:	-10°C til +40°C
Medier:	Vann og Luft (10bar). Ved andre medier kontakt Isiflo.
Godkjenning:	Sintef Byggforsk PS1071
Overflatebehandling:	Ingen
Farge:	Messing
Øvrige opplysninger:	Støttehylse skal benyttes ved bruk på PEX rør, tynneveggede kollektorrør.



ISIFLO MESSING BAKKEKRAN

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder:

Rengjøres med mildt såpevann. Bruk ren og fuktig klut.

Løsemidler og produkter som inneholder sterke forbindelse av klor eller ammoniakk bør ikke benyttes.

Ettersyn / Kontroll:

Sjekk for lekkasje.

Vedlikeholdsinstruks og – intervall:

Bakkekranen skal stenges og åpnes en gang pr år for å sikre god funksjonalitet.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftinger:

100år. Forutsetter stenging og åpning hvert år.

Garanti og vilkår:

20år mot fabrikasjonsfeil.

Fuktbestandighet:

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet:

God.

Håndtering av Isiflo ved livsløpslutt / sanering:

Messing og stål: leveres som metallavfall til godkjente returpunkter

O-ringer og pakninger: restavfall

Produktdetaljer og bruksanvisning:

www.isiflo.no

4. TEKNISK SERVICE

Produsent / importør	Isiflo AS
Postadresse	Box 143
Postnr og poststed	2831 Raufoss
Telefon	61152700
E-post	info@isiflo.com
Internett	www.isiflo.no