

U. forvaltningssystem.



Karmøy kommune

Retningslinjer ved behandling av søknad om utslipp av husholdningskloakk

Jfr. "Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg", fastsatt av Miljødepartementet 12. april 2000, med ikrafttredelse 1. januar 2001.

Vedtatt i HTS 14.12.00, med endringer gitt i kom.styrets vedtak av 11.12.01 – sak 0112/01

1. Krav til utslipp gjøres avhengig av resipientens karakter

a) Gode sjøresipienter.

Med god sjøresipient menes:

- strømførende dyp sjø på vestsiden
- strømførende dyp sjø i Karmsundet.
- strømførende dyp sjø i Førdesfjorden sør for Aksnes ✓

I disse tilfeller stilles følgende krav:

- a) Rensekrav: slamavskiller
- b) Utslippet dybde og avstand fra land vurderes ut fra stedlige forhold, men dybden skal som regel ikke være mindre enn 5 meter, og avstand fra land ikke mindre enn 50 meter.
- c) Det settes ingen begrensning i antall og omfang.

b) Sårbare sjøresipienter.

Med sårbare sjøresipienter menes resipienter som er opplistet i teknisk sjefs saksforelegg pkt. VI. 2, og andre sjøområder med tilsvarende dårlig vannutskifting.

I disse tilfellene skal tilkobling til offentlig ledning tilstrebes.

I spesielle tilfeller der tilkobling til kommunal ledning er forbundet med store kostnader, eller der kommunal ledning ikke er etablert, gjelder følgende krav:

- a) Området skal ikke være tettbygd. Jfr. tidligere separatforskrifters § 7. Unntatt herfra er søknader som er begrunnet i stedbunden næring og gjenoppbygging etter brann og søknader som er begrunnet i oppgradering av bestående sanitærtekniske anlegg. Sistnevnte gjelder dog ikke hytter som fra før ikke har hatt lovlig innlagt vann.
- b) Rensetiltak skal være minimum minirensesanlegg, sandfiltergrøft eller våtmarksfilter. For hytter i tettbygd strøk som fra før har hatt lovlig innlagt vann, skal klosettavløp føres til tett tank, eventuelt biotoalett. Vaskevann renses i filterkum type NAVA eller innretning med tilsvarende dokumentert effekt,