



Statens vegvesen

MESTA AS
Postboks 253
1326 LYSAKER

Behandlende enhet:
Transport og samfunn

Saksbehandler
Andreas Eikeskog

Vår dato:
03.01.2024

Tillatelse til arbeidsvarsling - 9302 Fast arbeid utenfor kjørebane eks grøfting - generell - Rv. - Rogaland - 9302 Haugesund 2021-2026 - APV202110494-T3

Vi viser til søknad av: **21. desember 2023**

Ansvar for utførelse og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (vedlagte dokumenter) etter skiltforskriften § 33 nr. 2 tillegges ansvarlig for arbeidsvarsling: **MESTA AS**

Vedtaket vil være gyldig i tidsperioden **3. januar 2024 - 31. desember 2024** og i henhold til angitt tidsperiode under spesielle vilkår.

Vedtaket er gyldig fra det tidspunkt skilt/utstyr/vegoppmerking er satt opp og avdekket.

Spesielle vilkår for risikoreducerende tiltak

Viser til skisser angitt i filvedlegg til søknaden.

De risikoreduserende tiltakene angitt i søknadens **skisse 1 - Gjelder i arbeidstiden** kan benyttes i følgende tidsperiode:

- **Fartsdempende tiltak**
- **Fartsgrense**

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59

Kommentar 1: Arbeid som krever oppstilling av maskiner/utstyr i vegbanen på veger med ÅDT <5000 kan utføres hele døgnet Ved ÅDT 5000 - 10000 mellom kl. 09:00 - 14:00 og 19:00 - 06:00 Ved ÅDT > = 10 000 mellom 21:00 - 06:00 - Alle skilt/skiltplater skal plasseres minimum 0,5 meter utenfor kjørbart areal. Overkjørbare fundamenter skal være utformet slik at det ikke kan oppstå stor fare for skade dersom de blir på- eller overkjørt. - Høyden fra vegbane til underkant av laveste skilt skal ikke være mindre enn 1,0m over vegbaneplan. Skilt som benyttes til arbeidsvarsling skal tåle belastninger fra passerende trafikk og normale vær- og vindforhold uten å velte, bli snudd eller flyttet sidelengs. Om vinteren skal skiltene ikke plasseres slik at de gjør det vanskelig å brøyte, og skiltoppsettet skal være stabilt nok til å tåle brøyting. - Skilt plassert på fortau skal min. ha 1,7m gjenværende fortaus bredde og frihøyde til underkant skilt 2,2m. Dersom skilt plasseres lavere skal de ha refleks på bakside og beskyttede sidekanter. Fundamenter på områder med gangtrafikk skal være utformet, merket eller plassert slik at de ikke medfører snublefare, heller ikke for synshemmede. Generelle planer kan brukes på arbeider inntil 12 timer, ved varighet utover 12 timer skal det søkes om spesielle varslingsplaner.

Spesielle vilkår for arbeidstid

- Det tillates ikke arbeid som hindrer trafikk etter kl.12:00 fredag og dager før helligdager/utfartshelger
- Generelle planer dekker mindre drift- og vedlikeholdsarbeider med varighet inntil 12 timer.
- Før arbeidet starter skal varslingsplanen aktiveres iht kapittelet «Informasjon til Vegtrafikksentralen» nedenfor. Når arbeidet er avsluttet skal varslingsplanen deaktiveres.
- Arbeidskjøretøy og kjøretøy brukt som tversgående sikring skal ha varselblikker som viser 360 grader.
- • Det skal til ei kvar tid ligge ute riktig informasjon på 175.no. Før arbeidet starter skal de ta kontakt med nødetatør for å informere disse om arbeidet og korleis dei skal forhalde seg til arbeidet
- Arbeid som medfører stenging skal planleggast på dei tidspunkt det er minst trafikk. Buss i rute skal kunne passere utan forsinking.
- Akutte arbeider/beredskap varsles VTS pr telefon.

Spesielle vilkår for arbeidsområde

- Ved manuell dirigering/ledebilkjøring eller bruk av skyttelsignalanlegg skal varselpanelet IKKE ha varsellys påskrudd
- Ved arbeid i høyden, fra f.eks «lift» (korgbil), der arbeidskjøretøyet må stå i eller inntil kjørebanelen, skal det benyttes tversgående sikring.

Informasjon til Vegtrafikksentralen

- Minimum 2 dager før oppstart av arbeidet må Vegtrafikksentralen informeres. Dette gjøres ved å aktivere tillatelsen på Din side på vegvesen.no. For mer informasjon se: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/aktiver-tillatelse/>

Loggbok

- Det skal føres loggbok for tiltakene inklusiv sikring jf. Håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Loggbok returneres til **apvrogaland@vegvesen.no**. Loggbok må merkes med samme tekst som i overskriften på dette dokumentet.
- Loggbok ligger her: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Dokumentasjon

Kopi av all dokumentasjon som inngår i tillatelsen skal oppbevares på arbeidsstedet.

Generelle vilkår

Eventuelle innvilgede fravik gjelder foran tilsvarende generelle vilkår, og ligger som vedlegg til dette vedtaket.

Arbeidet skal varsles og sikres i henhold til vegnormal N301 "Arbeid på og ved veg" kapittel 3 og 4, og vedlagte skisser.

Bestemmelsene i skiltforskriften og vegnormal N301 "Arbeid på og ved veg" kapittel 2 og tillegg A gjelder for arbeidet.

Kopi av all dokumentasjon som inngår i tillatelsen skal oppbevares på arbeidsstedet, jfr. skiltforskriften § 33 nr. 3.

Dersom det er behov for endring, arbeidets karakter endrer seg, eller varslings- og sikringsplanen av andre grunner ikke er tilfredsstillende etter formål i vegnormal, skal det sendes revidert arbeidsvarslingssøknad til Statens vegvesen for ny vurdering.

Hjemmelsgrunnlag

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 29 og 30 godkjennes bruk av andre offentlige skilt og vegoppmerking i samsvar med vedlagte dokumenter.

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 26, 28, 30 og 32, og vegtrafikkloven § 7 treffes vedtak i samsvar med vedlagte dokumenter om bruk av

- ∞ Fartsdempende tiltak
- ∞ Fartsgrense

Transportforvaltning vest 2

Med hilsen

Andreas Eikeskog

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi:


- ∞ STATENS VEGVESEN
- ∞ ERIK RINGSTRAND
- ∞ MESTA AS
- ∞ SØR-VEST
- ∞ KOLUMBUS
- ∞ KYSTBUSSEN / HAUKELIEKSPRESSEN
- ∞ VY BUSS
- ∞ ERIK ILDSTAD RINGSTRAND
- ∞ PEER EINAR KLUNGTVEIT
- ∞ ROLF ANDERS TØNDER SVENSSON
- ∞ SILJE BJØRNEVIK
- ∞ TOR REIDAR TANDREVOLL
- ∞ VTS
- ∞ BOKN KOMMUNE
- ∞ HAUGESUND KOMMUNE
- ∞ KARMØY KOMMUNE
- ∞ KARMØY KOMMUNE
- ∞ TYSVÆR KOMMUNE
- ∞ VINDAFJORD KOMMUNE

Skilt 110/106 skal brukes hvor oversikten er dårlig, og hvor det er stor trafikk tetthet, og alltid benyttes når friskt til maskin/kjøretøy er mindre en 150 meter.

362.50/364.50 skal brukes på når fartsgrensen er mer en 60 km/t og sikt er mindre en 150m.



Kjøretøy/maskin skal alltid ha gult blinkende lys.



Søknad om arbeidsvarsling

9302 Fast arbeid utenfor kjørebane eks grøfting

Søknadsinformasjon

Begrunnelse for endring av søknad

Forlengelse

Prosjekttittel

9302 Fast arbeid utenfor kjørebane eks grøfting

Plantype

Generell

Kontaktperson for søknaden

Fornavn

Erik

Etternavn

Ringstrand

Telefonnummer

41543979

E-postadresse

erik.ringstrand@mesta.no

Område

Veger

Riksveg

Kontraktsområde

9302 Haugesund 2021-2026

Periode

Merk! Dette er kun ønsket arbeidstid. Tillatt arbeidstid blir definert i tillatelsen.

Fra

01.01.2024

Til

31.12.2025

Arbeidets varighet

12 timer

Arbeidsdager

Hverdag

Arbeidstider

Hele døgnet

kl. 00:00—23:59

Risikoforhold

Kartlegging av risikoforhold skal gjøres for å avdekke faremomenter i trafikken forbi arbeidsområdet. Denne kartleggingen skal supplere risikovurderingen som entreprenør skal gjøre for forholdene internt på arbeidsområdet.

Hvilke arbeidstyper skal utføres på området?

Drift

Grøfting, graving, rensk med maskin, drift av objekter som er i sikkerhetssonen og utenfor kjørebane.

Vedlikehold

Grøfting, graving, rensk med maskin, drift av objekter som er i sikkerhetssonen og utenfor kjørebane, langsgående sprekker, kanter og telehiv

Er planen viktig for å ivareta beredskap?

Nei

Vil arbeidet bli utført i enten kontinuerlig bevegelse eller bevegelse med korte stopp?

Nei

Hvilke trafikanter ferdes i området?

Skolebarn

Fotgjengere

Syklister

Kollektivtransport

Bilister

Tungtransport

Hvilke risikoreducerende tiltak skal utføres?

Trafikkregulering – Fartsgrense

For å hindre vannansamlinger på veggen, sikre fritt vannløp i grøfter og ved inn og utlap av stikkrenner

Gjelder i arbeidstiden

Fart – Fartsdempende tiltak

Maskiner og utstyr står på veggen, redusere fart for å i hensynta de som utfører arbeid

Gjelder i arbeidstiden

Kontaktinformasjon

Byggherre

Bedrift	Kontaktperson	Telefonnummer	E-postadresse
STATENS VEGVESEN (971032081)	Rolf Anders Tønder Svensson	48027103	rolf.anders.tonder.svensson@vegvesen.no

Utfører av arbeid

Utførende entreprenør	Ansvarlig for arbeidsvarsling	E-postadresse til varslingsansvarlig
MESTA AS (992804440)	MESTA AS (992804440)	erik.ringstrand@mesta.no

Ansvarshavende

Navn	Mobiltelefonnummer	E-postadresse	Kompetansebevis (gyldig til)
Erik Ringstrand	41543979	erik.ringstrand@mesta.no	kurs_Erik Ringstrand_Erik Ringstrand 27.11.2026.jpg (27.11.2026)

Stedsansvarlig

Navn	Mobiltelefonnummer	E-postadresse	Kompetansebevis (gyldig til)
Erik Ringstrand	41543979	erik.ringstrand@mesta.no	kurs_Erik Ringstrand_Erik Ringstrand 27.11.2026 (2).jpg (27.11.2026)
Hans Martin Svendsen	94279504	hans.svendsen@mesta.no	kurs_Hans Martin Svendsen_Hans Martin Svendsen 26.06.26.jpg (26.08.2026)
Jan Martin Lalid	45512088	jan.martin.lalid@mesta.no	kurs_Jan Martin Lalid_Jan Martin Lalid 06.10.2026.jpg (26.10.2026)
Bendik Wiland	94975896	bendik.wiland@mesta.no	kurs_Bendik Wiland_Bendik Wiland 26.08.2026.jpg (26.08.2026)
Vidar Øvrebø	94879576	vidar.ovrebo@mesta.no	kurs_Vidar Øvrebø_Vidar Øvrebø 26.08.2026.jpg (26.08.2026)

Skisser

Skisse 1 – Skisse_1_Kortvarig arbeid i eller utenfor vegbane med mulighet for fartsreducerende tiltak.docx

- Fartsdempende tiltak – Gjelder i arbeidstiden
- Fartsgrense – Gjelder i arbeidstiden

Tilleggsinformasjon

Kommentar

stedsansvarlige