











KBA1

KBA2

Masseutskiftet område

Eks. Kommunale VA-ledninger

32,08 30,00

32,27 28,27 Dybde:4

31,61 29,60 Dybde:2,01m

Prøvegrave-punkt2

30,49 27,50 Dybde:2,99m

33,92 30,90

30,24 27,23 Dybde:3,01m

33,70 29,90 Dybde:

30,19 26,60 Dybde:3,59m

33,08 31,20 Dybde:1,88m

30,23 26,50 Dybde:3,73m

32,32 29,00 Dybde:3,32m

30,38 28,40 Dybde:1,98m

31,86 29,46 Dybde:2,40m

30,65 28,60 Dybde:2,05m

31,58 29,30 Dybde:2,28m

30,50 29,50 Dybde:1,0m

Prøvegrave-punkt 1

30,43 29,80 Dybde:0,63m

31,03 28,50 Dybde:2,53m

Prøve-gravepunkt Pr. 120 Veg B40000

30,36 29,50 Dybde:0,86m

30,31 30,00 Dybde:0,31m

31,95 29,94 Dybde: 2,01m

33,06 31,00

30,22 29,20 Dybde:1,02m

29,41 29,00 Dybde:0,41m

30,58 28,50 Dybde: 2,08m

27,78 25,70 Dybde:2,08m

28,32 27,40 Dybde:0,92m

29,64 28,80 Dybde:0,84m

30,08 27,50 Dybde: 2,58m

27,83 25,70 Dybde:2,13m

29,15 28,15 Dybde:1,0m

29,73 29,20 Dybde: 0,53m

30,81 30,30 Dybde:0,51m

30,52 30,00 Dybde:0,52m

27,95 25,40 Dybde:2,55m

28,87 28,30 Dybde:0,57m

29,76 29,10 Dybde:0,66m

30,04 29,20 Dybde:0,84m

Prøvegrave-punkt 3

28,63 28,10 Dybde: 0,53m

29,56 27,20 Dybde:2,36m

27,90 26,50 Dybde:1,40m

28,26 26,40 Dybde: 1,86m

28,84 27,40 Dybde:1,44m

29,84 28,60 Dybde: 1,24m

27,81 26,10 Dybde:1,71m

28,08 26,20 Dybde: 1,88m

29,49 28,90 Dybde:0,59m

27,83 27,10 Dybde: 0,73m

28,81 27,30 Dybde:1,51m

27,85 25,90 Dybde: 1,95m

29,16 28,60 Dybde:0,56m

27,76 26,50 Dybde:1,26m

28,09 27,00 Dybde:1,09m

28,05 26,80 Dybde:1,25m

Kan tableres bestående overgang mellom fortau og gangveg GS3000

5 og 6

7

TEGNFORKLARING

- XX,XX Målt topp terrengkotehøyde
- XX,XX Målt bunn registrert fjell/råtefjell
- Prøvegravepunkt

Rev.	Dato	Revideringen gjelder	Nr.	Saksb.	Sidem.k.	Oppdr.a.

NORHEIM HANDELSPARK AS

SPANNADALEN

OVERSIKTSKART
GRUNNBORINGER OG PRØVEGRAVINGER

Tegnet av	RLET
Saksbehandler	RLET
Sidemannskontr.	MAGS
Oppdragsansvarlig	RLET
Fag	
Målestokk	1:500 A1 1:1000 A3
Dato	06.09.2016

COWI

Oppdragsnr.	A078920
Status	ARBEIDSTEGNINGER
Tegning nr.	03-01
Rev.	